



www.dieci.com

Dieci S.r.l. - Via E. Majorana, 2-4 - Montecchio Emilia (RE) ITALY
Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869798 - E-mail: info@dieci.com



DIECI

RUNNER

| PRESTAZIONI | 35.7 | 40.13 |
|-------------------------------------|-------|--------|
| Portata massima (kg) | 3.500 | 4.000 |
| Altezza massima di sollevamento (m) | 7,30 | 12,40 |
| Sbraccio massimo orizzontale (m) | 3,85 | 8,75 |
| Sbraccio alla massima altezza (m) | 0,00 | 1,40 |
| Angolo di brandeggio forche | 134° | 134° |
| Forza di strappo (daN) | 5.700 | 5.700 |
| Forza di traino (daN) | 7.300 | 7.300 |
| Pendenza massima superabile | 40% | 40% |
| Peso totale a vuoto (kg) | 8.020 | 10.420 |
| Velocità max (km/h) * | 40 | 40 |

* = riferita a ruote con diametro massimo ammesso

| BRACCIO | 35.7 | 40.13 |
|-----------------------------------|------|-------|
| Tempi a vuoto (in secondi) | | |
| Sollevamento | 11,8 | 10,0 |
| Discesa | 6,9 | 5,9 |
| Uscita | 7,0 | 18,6 |
| Rientro | 3,9 | 13,6 |
| Brandeggio avanti | 3,9 | 3,3 |
| Brandeggio indietro | 2,4 | 2,1 |

Sistema di compensazione brevettato

| MOTORE | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Modello | Kubota |
| Potenza massima kW (hp) | 85 (114) |
| Giri al minuto (rpm) | 2600 |
| Funzionamento | 4 tempi diesel |
| Iniezione | Diretta Elettronica, Common Rail |
| Numero e disposizione cilindri | 4, verticali in linea |
| Cilindrata (cm³) | 3769 |
| Consumo specifico a 2600 rpm (g/kWh) | 227 |

Turbo compressore Aftercooler
Sistema di raffreddamento a liquido

| IMPIANTO IDRAULICO | |
|---|--------|
| Pompa ad ingranaggi con portata a max. regime (lt/1') | 170 |
| Pressione max di esercizio (bar): | 250 |
| Comando distributore con joystick: | 4 in 1 |

| PONTI DIFFERENZIALI | |
|--|--|
| Assali sterzanti: 2, con riduttori epicicloidali | |
| Tipi di sterzata: 4 ruote / trasversale / 2 ruote | |
| Assale anteriore: rigido (a richiesta livellante) | |
| Assale posteriore: oscillante | |
| Frenatura di servizio a bagno d'olio sulle 4 ruote con impianto idraulico sdoppiato e servofreno | |
| Frenatura di stazionamento ad azionamento negativo | |

| RIFORMIMENTI (Litri) | 35.7 | 40.13 |
|-----------------------------|------|-------|
| Impianto idraulico (totale) | 155 | 168 |
| Serbatoio gasolio | 105 | 105 |

| OPTIONAL E ACCESSORI |
|---|
| A/C; Riscaldatore Webasto; Tachimetro digitale; Scaldiglie Acqua; Sospensione pneumatica sedile; Faro su testa-braccio; Attacco rapido per accessori; Autoradio; Antifurto; Protezione vetro. |
| (Per ulteriori personalizzazioni richiedere al concessionario di zona) |

| TRASMISSIONE |
|---|
| Trasmissione idrostatica con pompa a portata variabile. |
| Motore idrostatico a variazione automatica. |
| Inversione elettro - idraulica. |
| Pedale inching per avanzamento controllato. |
| Cambio a 2 velocità servocomandato. |

| DISPOSITIVI DI SERIE |
|---|
| Dispositivo antiribaltamento con blocco movimenti aggravanti. |
| Presca idraulica per eventuali accessori su testa braccio. |
| Cabina chiusa insonorizzata omologata ROPS - FOPS, con riscaldamento. |
| Differenziale autobloccante ponte anteriore (limited slip 45%). |
| Alzavetro elettrico. |

Solo su modelli: 35.12 - 40.13
Stabilizzatori a ribaltamento idraulico indipendente

| PNEUMATICI | |
|-------------|------------|
| Pneumatici | 405/70x20" |
| Alternativa | 405/70x24" |

| DIMENSIONI | 35.7 | 40.13 |
|------------|------------|------------|
| A/A* | 440/480* | 440/480* |
| B | 1180 | 2110 |
| C | 2600 | 2600 |
| D | 860 | 880 |
| E/E* | 4000/4050* | 4080/4130* |
| F | 4640 | 5590 |
| G | 940 | 940 |
| H/H* | 2460/2500* | 2460/2500* |
| I | 1910 | 1910 |
| L | 2310 | 2320 |
| M | N.A. | 2480 |
| N | 3930 | 4550 |
| O | 1260 | 1260 |
| P | 3920 | 3920 |

Misure espresse in millimetri A* - E* - H* = Misure riferite alle ruote optional

